

Specyfikacja warunków zamówienia

Dom Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39 informuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wymogach jakie należy spełnić:

1. Wykonawca po zapoznaniu się z zaproszeniem do oferty zgłosi się do Zamawiającego w celu dokonania wizji lokalnej i dokonania dokładnego pomiaru wymienianych okien i drzwi.
2. Na dokonanie pomiaru można umówić się telefonicznie pod numerem 86-216-52-52 wew. 30 z Panią Edytą Żebrowską. W godzinach od 07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.
3. Oferta wykonawcy, który nie dokonał pomiaru nie będzie rozpatrywana.
4. Okna muszą być wykonane w pakiecie trzyszybowym z ciepłą ramką.
5. Oferta wykonawcy musi zawierać dokładną specyfikację cenową wraz ze szkicem stolarki.
6. Uszczelki okienne powinny być fabrycznie wtlaczane w profil
7. Wszystkie okna (oprócz witryny na parterze budynku B) mają być dwuskrzydłowe rozwiewno- uchylne.
8. Zamontowane okna mają mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż $0,9W/m^2.K$, natomiast drzwi nie większy niż $1,1W/m^2.K$
9. Ze względu na specyfikę Domu Pomocy Społecznej i bezpieczeństwo mieszkańców w nim przebywających wszystkie okna muszą posiadać zamek okienny jako zabezpieczenie otwarcia skrzydła w pozycji rozwiewnej. Zabezpieczenie to **nie może być** w postaci kluczyka, które znajduje się w kłamce okna.
10. W każdym oknie musi być zamontowany nawiewnik higrosterowalny dostosowany do wielkości pomieszczenia.
11. Wszystkie okna muszą mieć profil o szerokości minimum 80mm.
12. W witrynie na parterze budynku B musi być wstawiona szyba minimum 6 komorowa – tzw. Ciepła szyba, dodatkowo szyba musi posiadać klasę bezpieczeństwa przed rozbiciem o parametrach od P2 do P4.
13. Drzwi na parterze budynku A i B muszą być aluminiowe przeszklone w wysokości 2/3 powierzchni szybą bezpieczną. 1/3 drzwi ma mieć wypełnienia białe z PCV. W drzwiach muszą być zamontowane samozamykacze i stopki oraz po jednym zamku.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że na własny koszt dokona utylizacji starych okien i drzwi i przedstawi protokół z utylizacji do odbioru końcowego wykonywanych robót.
15. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje następujące prace:
 - Demontaż starych drzwi i okien
 - Montaż nowych drzwi i okien
 - Obróbka okien i drzwi tynkiem i pomalowanie glifów na biało
 - Poprawne obsadzenie istniejących już starych parapetów wykonanych z lastryko.
16. Wszystkie wyżej wymienione pozycje muszą być uwzględnione przy wycenie stolarki okiennej i drzwiowej.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Łomży

mgr Krzysztof Jankowski