

Łomża, dnia 13.03.2018 r.

DAT MIO..... / 2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup z dostawą i montażem elementów gier zespołowych i placów zabaw”

W dniu 12.03.2018 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o treści, jak niżej:

W związku z udziałem w w/w postępowaniu, proszę o wyjaśnienie kwestii nawierzchni piaskowej amortyzującej.

1. Zgodnie z normą PN-EN 1176 nawierzchnia piaskowa amortyzująca jest wymagana w strefie funkcjonowania urządzeń o wysokości upadkowej powyżej 1 m. Spośród urządzeń wymaganych na place zabaw w w/w postępowaniu, nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana w strefie huśtawki "bocianie gniazdo" i karuzeli. Czy należy przewidzieć wykonanie nawierzchni w strefie tych właśnie urządzeń czy też wszystkich urządzeń zgodnie z zapisami SIWZ ?

2. Czy ramiona karuzeli tarczowej mogą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze, a tarcza z blachy antypoślizgowej ocynkowanej - jak na zał. karcie ?

Na powyższe pytania Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

- 1. Należy przewidzieć wykonanie nawierzchni amortyzującej w strefie wszystkich urządzeń zgodnie z zapisami SIWZ.**
- 2. Zamawiający wyraża zgodę, aby ramiona karuzeli tarczowej były wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, a tarcza z blachy antypoślizgowej – zgodnie z załączoną kartą.**

DYREKTOR

mgr inż. Marek Olbrys

Opracował:

Krzysztof Pijanowski – specjalista ds. zamówień publicznych i rozliczeń materiałowych w Dziale Administracyjno – Technicznym, tel. (+48) 513 026 896

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
i rozliczeń materiałowych
mgr Krzysztof Pijanowski

KARTA PRODUKTU/TECHNICZNA

Karuzela Ø150cm 4 RAMIENNA

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	0.75 x 1.5 x 1.5
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	5.5 x 5.5
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]:	0.12
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	AMORTYZUJĄCA: PIASEK/ŻWIREK/KORA/ SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	24
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	45
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	DREWNO, METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

*tolerancja wymiarów +/- 5cm

- Tarcza ø 1500 mm wykonana z blachy typu *łezka* obwiedziona rurką ø 30 mm
- Konstrukcja ramion metalowa, ocynkowana, malowana wg RAL
- Możliwość indywidualnego montażu

